

FINNGARD PRIMER W

Silikonowy preparat gruntujący do fasad

OPIS

Finngard Primer W jest wodorozcieńczalnym preparatem gruntującym na bazie związków silikonu, do stosowania na fasadach. Podnosi odporność na wilgoć podłoża betonowych i otynkowanych.

ZASTOSOWANIE

Nowe oraz uprzednio malowane fasady betonowe i otynkowane. Finngard Primer W nie jest zalecany do stosowania z farbami krzemianowymi lub na powierzchniach uprzednio malowanych farbami wapiennymi lub powłokami elastomerowymi.

DANE TECHNICZNE

Gęstość: ok. 1 kg/l

SPECYFIKACJA

Przygotowanie podłoża:

Świeże tynki i podłoża betonowe powinny być sezonowane minimum 4 tygodnie. Powierzchnia musi być czysta, sucha, odtłuszczona oraz oczyszczona z soli i luźno przylegających części. Zaleca się stosowanie środków czyszczących oraz przeciwpleśniowych. Wszelkie szczeliny, ubytki, dziury należy uzupełnić zaprawą tynkarską lub specjalnie do tego celu przeznaczonymi preparatami. Beton o szklistym i połyskliwym wykończeniu należy mechanicznie zmatowić.

APLIKACJA

Metody:

Wałek, pędzel lub natrysk.

Rozcieńczanie:

Rozcieńczać Finngard Primer W wodą w stosunku 1:19.

Warunki aplikacji:

Wszystkie powierzchnie przeznaczone do gruntowania powinny być suche, a temperatura powietrza nie może być niższa niż +5°C, przy wilgotności względnej poniżej 80%.

Malowanie:

Preparat dokładnie wymieszać, a następnie nakładać 2-3 warstwy za pomocą pędzla, wałka lub niskociśnieniową metodą natryskową „mokro na mokro”. Stosować 10-minutowe odstępy czasu między aplikacją poszczególnych warstw. Finngard Primer W po zamieszaniu z wodą musi być zużyty w ciągu 24 godzin.

Zaleca się użycie narzędzi malarskich ANZA.

Wydajność:

2-4 m²/l mieszaniny przy jednokrotnym gruntowaniu;

0,5-2 m²/l mieszaniny w przypadku powierzchni szczególnie porowatych.

Czas schnięcia:

W temperaturze +23°C i przy wilgotności względnej powietrza 50%, powłoka uzyskana po naniesieniu preparatu osiąga suchość dotykową po upływie 2-5 godzin. Malowanie po 24 godzinach.

Czyszczenie narzędzi:

Narzędzia należy czyścić wodą, bezpośrednio po zakończeniu prac. Przed umyciem narzędzia należy dobrze wytrzeć, w celu usunięcia możliwie największej ilości farby.

OCHRONA ŚRODOWISKA

Puste opakowania oraz resztki płynnego wyrobu należy przekazać firmom specjalistycznym posiadającym stosowne zezwolenie, w celu utylizacji. Puste opakowania należy oddać do odzysku lub unieszkodliwienia.

FINNGARD PRIMER W

Silikonowy preparat gruntujący do fasad

WSKAZÓWKI BHP I PPOŻ.

Produkt łatwopalny. Działa drażniąco na skórę. Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu. Działa szkodliwie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

Karta charakterystyki produktu dostępna na życzenie Klienta.

SKŁADOWANIE ORAZ TRANSPORT

Wyrób powinien być transportowany i magazynowany w opakowaniach zabezpieczających przed wpływem czynników atmosferycznych. Temperatura magazynowania i transportowania powinna wynosić od +5°C do +25°C. Chronić farbę przed mrozem.

Towar niebezpieczny do transportu. Klasa 3, UN 1263.

TERMIN PRZYDATNOŚCI

12 miesięcy od daty produkcji, w fabrycznie zamkniętym opakowaniu.

OPAKOWANIA

0,5 l; 1 l

Kat. A/h. Dopuszczalna zawartość LZO od 2010 r. – 30 g/l. W postaci gotowej do stosowania produkt zawiera poniżej 30 g/l LZO.

Produkt posiada Atest Higieniczny.

Tikkurila Polska S.A. gwarantuje właściwą jakość produktu, nie ma jednak wpływu na warunki i sposób jego zastosowania. Producent nie odpowiada za pracę Projektanta i Wykonawcy. Przedstawione powyżej informacje zostały podane w dobrej wierze, według aktualnego stanu wiedzy i doświadczenia praktycznego, co nie zwalnia od odpowiedzialności za wykonanie prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i BHP.

Tikkurila Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za wady i szkody powstałe w wyniku łącznego stosowania naszych produktów z materiałami pochodzącymi z oferty innych producentów, a także w przypadku wprowadzania jakichkolwiek modyfikacji recepturowych przez nabywców i użytkowników.

Producent zastrzega sobie prawo do zmiany treści w kolejnych edycjach karty technicznej bez wcześniejszego informowania o tym fakcie odbiorców.

Tikkurila Polska S.A. zastrzega sobie również pełne prawo do modyfikacji swoich produktów w ramach ich rozwoju technologicznego.