

TIKKURILA NOSTALGIA BEESWAX OIL

Olej do drewna z woskiem pszczelim

OPIS

Bezrozpuszczalny, ochronny olej o naturalnym kolorze przeznaczony do powierzchni drewnianych, składający się z czystych olejów roślinnych i wosku pszczelego. Odżywia włókna drewna, przywraca naturalny połysk i wybarwienie. Tworzy odporną na zabrudzenia, jedwabiście matową powierzchnię. Nie chroni drewna przed wzmożoną eksploatacją i wodą.

ZASTOSOWANIE

Suche powierzchnie drewniane: meble, panele ścienne i sufitowe, drzwi.

DANE TECHNICZNE

Zawartość części stałych (obj.): około 94%

Gęstość: 0,8 kg/l, ISO 2811

KOLORYSTYKA

Bezbarwny.

SPECYFIKACJA

Przygotowanie podłoża:

Oczyszczyć powierzchnię z brudu i kurzu, zeszlifować powierzchnię, jeżeli to konieczne, odkurzyć.

APLIKACJA

Metody:

Gładka szmatka lub pędzel.

Rozcieńczanie:

Używać nierozcieńczonego produktu.

Warunki aplikacji:

Malowana powierzchnia musi być sucha, temperatura przynajmniej +5°C i wilgotność powietrza poniżej 80%.

Malowanie:

Rozprowadzić Tikkurila Nostalgia Beeswax Oil na powierzchni i pozostawić do wchłonięcia na około 30 minut. Usunąć pozostałości niewchłoniętego oleju. Wypolerować powierzchnię gładką szmatką w kierunku słoików drewna.

Wydajność:

15-25 m²/l

Czas schnięcia:

W temperaturze +23°C i przy wilgotności powietrza 50%: Olej jest wchłaniany przez drewno, nadmiar oleju należy zetrzeć. Wchłanianie trwa około 30 minut. Powierzchnia jest odporna na działanie światła po 1-3 dniach od aplikacji. Ostateczną trwałość uzyskuje się po kilku tygodniach.

Czyszczenie narzędzi:

Wymyć narzędzia najpierw w wodzie z mydłem, natomiast pozostałości usunąć używając Tikkurila Everal Thinner 1050.

Czyszczenie pomalowanej powierzchni:

Z malowaną powierzchnią należy obchodzić się z ostrożnością, gdyż produkt uzyskuje swoją ostateczną twardość i trwałość po kilku tygodniach od aplikacji w normalnych warunkach. Jeżeli wymalowana powierzchnia wymaga czyszczenia w niedługim czasie po malowaniu, należy użyć miękkiej szczoteczki lub wilgotnej szmatki. Plamy należy usuwać jak najszybciej za pomocą wilgotnej szmatki i neutralnego detergentu (pH 6-8). Jeżeli to konieczne, zeszlifować plamy i powtórzyć aplikację oleju.

TIKKURILA NOSTALGIA BEESWAX OIL

Olej do drewna z woskiem pszczelim

OCHRONA ŚRODOWISKA

Puste puszki oddać do odzysku lub unieszkodliwienia, pamiętając o ryzyku samozapłonu lub usunąć w sposób zgodny z lokalnymi przepisami.

Płynne pozostałości przekazać firmom specjalistycznym posiadającym stosowne zezwolenie w celu utylizacji lub usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

Ryzyko samozapłonu! Czyściwa materiałowe, pył szlifierski oraz pozostałości zanieczyszczone produktem mogą powodować pożar w wyniku reakcji samozapłonu, dlatego przed likwidacją powinny one być przechowywane pod wodą, suszone na zewnątrz lub natychmiast spalone.

SKŁADOWANIE ORAZ TRANSPORT

ADR nie sklasyfikowano.

Odporne na chłód magazynowania i transport.

OPAKOWANIA

0,333 l

Produkt posiada atest higieniczny.

Tikkurila Polska S.A. gwarantuje właściwą jakość produktu, nie ma jednak wpływu na warunki i sposób jego zastosowania. Producent nie odpowiada za pracę Projektanta i Wykonawcy. Przedstawione powyżej informacje zostały podane w dobrej wierze, według aktualnego stanu wiedzy i doświadczenia praktycznego, co nie zwalnia od odpowiedzialności za wykonanie prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i BHP.

Tikkurila Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za wady i szkody powstałe w wyniku łącznego stosowania naszych produktów z materiałami pochodzącymi z oferty innych producentów, a także w przypadku wprowadzania jakichkolwiek modyfikacji recepturowych przez nabywców i użytkowników.

Producent zastrzega sobie prawo do zmiany treści w kolejnych edycjach karty technicznej bez wcześniejszego informowania o tym fakcie odbiorców.

Tikkurila Polska S.A. zastrzega sobie również pełne prawo do modyfikacji swoich produktów w ramach ich rozwoju technologicznego.