

# TIKKURILA NOSTALGIA WOOD WAX

## Wosk do drewna

### OPIS

Ochronno-pielęgnacyjny, płynny wosk do drewna. Impregnuje i tworzy naturalną, odporną na wodę i zanieczyszczenia powierzchnię. Zawiera wosk carnauba.

### ZASTOSOWANIE

Surowe powierzchnie drewniane. Wyłożone niemalowanymi panelami ściany i sufity, meble, drzwi, ramy okienne w suchych pomieszczeniach.

### DANE TECHNICZNE

Zawartość części stałych (obj.): około 24%

Gęstość: 1.0 kg/l, ISO 2811

Rozcieńczalnik: używać nierozcieńczonego produktu, dla bardziej przejrzystego efektu należy rozcieńczyć z bezbarwnym woskiem bazowym Ginger.

Stopień połysku: nie sklasyfikowano, zależy od porowatości podłoża.

Grupa Emisyjna materiałów budowlanych: M1

### KOLORYSTYKA

Bezbarwny (Baza): Ginger. Gotowe kolory: Honey, Raisin, Coconut.

Inne kolory: Champignon, Chocolate, Blue Cheese, Oyster, Earl Grey i Pepper. Kolory te mogą być uzyskane na bazie naturalnego koloru Ginger.

**Uwaga! Barwione produkty należy użyć w ciągu 3 miesięcy od barwienia, aby uniknąć ewentualnych zmian w kolorze!**

### SPECYFIKACJA

#### Przygotowanie podłoża:

Oczyszczyć powierzchnię z brudu i kurzu. Nawilżyć delikatnie wodą i pozostawić do wyschnięcia, zeszlifować wystające włókna drewna i oczyścić powierzchnię.

### APLIKACJA

#### Metody:

Rozprowadzić przy pomocy gąbki, szmatki lub pędzla ze sztucznym włosiem.

#### Rozcieńczanie:

Używać nierozcieńczonego produktu, dla bardziej przejrzystego efektu należy rozcieńczyć z bezbarwnym woskiem bazowym Ginger.

#### Warunki aplikacji:

Malowana powierzchnia musi być sucha, temperatura przynajmniej +5°C i wilgotność powietrza poniżej 80%.

#### Malowanie:

Przed malowaniem należy ostrożnie wymieszać Tikkurila Nostalgia Wax Wood. Czynność należy powtarzać od czasu do czasu w czasie aplikacji. Nakładać 1-2 warstwy produktu, zgodnie z kierunkiem słoików drewna. Do nakładania używać gąbkę, pacę z pianki lub pędzel. Dwie warstwy wosku dają bardziej błyszczącą i nawoskowaną powierzchnię.

Przed rozpoczęciem aplikacji wosku należy wykonać próbę w niewidocznym miejscu. Ostateczny kolor i połysk jest uzależniony od właściwości i gatunku drewna. Niewielkie powierzchnie należy malować jednorazowo, przy dużych powierzchniach należy malować po 1-2 panele na raz, aby uzyskać jednolity kolor. Aby uzyskać bardziej przezroczyste wykończenie, należy rozcieńczyć bezbarwnym Tikkurila Nostalgia Wood Wax (Ginger), nie

# TIKKURILA NOSTALGIA WOOD WAX

## Wosk do drewna

należy używać wody do rozcieńczania!

### **Wydajność:**

10-13 m<sup>2</sup>/l, w zależności od gatunku drewna.

### **Czas schnięcia:**

W temperaturze +23°C i przy wilgotności powietrza 50%: powierzchniowo suche po około 0,5 godz. Gotowe do aplikacji kolejnej warstwy po 1-2 godz. Nadaje się do użytku po 24 godz.

### **Czyszczenie narzędzi:**

Narzędzia czyścić wodą z mydłem.

### **Czyszczenie pomalowanej powierzchni:**

Z pomalowaną powierzchnią należy obchodzić się z ostrożnością, gdyż produkt uzyskuje swoją ostateczną twardość i trwałość po około 1 miesiącu od aplikacji w normalnych warunkach. Jeżeli wymalowana powierzchnia wymaga czyszczenia w niedługim czasie po malowaniu, należy użyć miękkiej szczoteczki lub wilgotnej szmatki. Plamy należy usuwać jak najszybciej za pomocą wilgotnej szmatki i neutralnego detergentu (pH 6-8).

## OCHRONA ŚRODOWISKA

Puste, suche puszki przetworzyć lub zbyć w sposób zgodny z lokalnymi przepisami. Utylizować płynne odpady zgodnie z lokalnymi przepisami.

Puste opakowania należy oddać do odzysku. Płynne pozostałości przekazać firmom specjalistycznym, posiadającym stosowne zezwolenie, w celu utylizacji.

## WSKAZÓWKI BHP I PPOŻ.

Zgodnie z EC dyrektywą 99/45/EC: Produkt nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny.

Karta charakterystyki produktu dostępna na życzenie Klienta.

## SKŁADOWANIE ORAZ TRANSPORT

ADR nie sklasyfikowano.

Chronić przed mrozem.

## OPAKOWANIA

0,333 l pojemność brutto 0,225 l pojemność netto, Ginger/Imbir PE

0,333 l pojemność brutto 0,333 l pojemność netto, gotowe kolory

1 l pojemność brutto, 0,9 l pojemność netto, Ginger/Imbir PE

1 l pojemność brutto, 1 l pojemność netto, gotowe kolory

Kat. A/f. Dopuszczalna zawartość LZO od 2010 r. – 130 g/l. Produkt zawiera poniżej 130 g/l LZO.

Produkt posiada atest higieniczny.

*Tikkurila Polska S.A. gwarantuje właściwą jakość produktu, nie ma jednak wpływu na warunki i sposób jego zastosowania. Producent nie odpowiada za pracę Projektanta i Wykonawcy. Przedstawione powyżej informacje zostały podane w dobrej wierze, według aktualnego stanu wiedzy i doświadczenia praktycznego, co nie zwalnia od odpowiedzialności za wykonanie prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i BHP.*

*Tikkurila Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za wady i szkody powstałe w wyniku łącznego stosowania naszych produktów z materiałami pochodzącymi z oferty innych producentów, a także w przypadku wprowadzania jakichkolwiek modyfikacji recepturowych przez nabywców i użytkowników.*

*Producent zastrzega sobie prawo do zmiany treści w kolejnych edycjach karty technicznej bez wcześniejszego informowania o tym fakcie odbiorców.*

*Tikkurila Polska S.A. zastrzega sobie również pełne prawo do modyfikacji swoich produktów w ramach ich rozwoju technologicznego.*