



**BOLL**

*Przetrzymaj każde auto!*

## LAKIER DO FELG SAMOCHODOWYCH

Lakier do felg jest szybkoschnącą farbą akrylowo – nitrocelulozową o zastosowaniu wewnętrznym oraz zewnętrznym, która charakteryzuje się bardzo wysoką przyczepnością do podłoża. Nadaje felgom samochodowym atrakcyjny wygląd oraz chroni przed złym działaniem czynników atmosferycznych. Może być używana również do malowania tworzyw sztucznych (oprócz PP i PE), drewna, gipsu oraz różnego rodzaju metali.

### Sposób użycia:

Dokładnie oczyścić, odtłuścić a następnie osuszyć miejsca, które mają być lakierowane. Powierzchnie przylegające zabezpieczyć papierem. Przed użyciem dokładnie wymieszać zawartość opakowania. Można aplikować za pomocą pistoletu natryskowego (ciśnienie 2-2,5bar, dysza 1,3-1,6mm) lub odpowiednio dobranego wałka lub pędzla. W celu uzyskania najlepszego efektu zaleca się malowanie w dwóch warstwach. Drugą warstwę należy nanosić po uzyskaniu pyłosuchości pierwszej z nich.

### Właściwości fizyczne:

odporność temperaturowa:	100°C
zawartość części stałych (zależnie od koloru):	25-25%
lepkość (zależnie od koloru, kubek DIN 4mm 20 °C):	18-28sek.
gęstość przy 20°C (zależnie od koloru):	0,95-1,2 g/ml
temperatura stosowania:	od +10 do +30°C
grubość powłoki:	ok. 20μ
wydajność 1L (przy dwóch warstwach):	ok. 8m <sup>2</sup>
czas schnięcia w 20°C:	ok. 12min pyłosuchość 25-30min suchość dotykowa 2-3dni całkowite wyschnięcie

### **Uwagi:**

*Wszystkie dane techniczne są wartościami orientacyjnymi. Radzimy przetestować materiał aby upewnić się co do przydatności w określonym zastosowaniu. Producent zastrzega sobie prawo do poprawiania produktu i zmiany warunków technicznych z możliwością dokonania zmian wewnątrz specyfikacji.*