



BOLL

Przetrzymaj każde auto!

SPRAY OCHRONNY DO SPAWANIA

Spray ochronny do spawania jest wysokiej jakości produktem opartym na olejach i rozpuszczalnikach służącym do konserwacji i ochrony palników spawalniczych. Utrzymuje w czystości dyszę spawalniczą i sprawia, że rozpryski spoiny nie przywierają do dyszy wylotowej i powierzchni obrabianej, jednocześnie nie zmniejszając jakości spoiny. Bardzo wydajny w użyciu. Późniejsze brązowanie, cynkowanie, anodyzowanie lub lakierowanie jest możliwe bez uprzedniego specjalnego czyszczenia. Jedynie przy zastosowaniu nadmiernej ilości, przed obróbką końcową może być konieczne oczyszczenie środkiem czyszczącym i środkiem odtłuszczającym.

Sposób użycia:

Przed użyciem wstrząsnąć pojemnik przez ok. 3 min. Natryskiwać spray na końcówki spawalnicze z odległości ok. 15 cm. W celu ochrony powierzchni obrabianej trzymać puszkę w odległości 30 cm i nanieść spray również na powierzchnię ok. 10 cm po obu stronach od spawanej spoiny. Rozpocząć proces spawania we wgłębieniach i wąskich przestrzeniach dopiero po odparowaniu rozpuszczalnika.

Właściwości fizyczne:

temperatura wrzenia:	-44°C
temperatura zapłonu:	285°C
punkt zapłonu:	<0°C
samozapalność:	nie ulega samozapłonowi
gęstość przy 20°C:	0,623 g/cm ³
granice wybuchowości:	górna: 10,9 % obj. / dolna: 1,4 % obj.

Uwagi:

Wszystkie dane techniczne są wartościami orientacyjnymi. Radzimy przetestować materiał aby upewnić się co do przydatności w określonym zastosowaniu. Producent zastrzega sobie prawo do poprawiania produktu i zmiany warunków technicznych z możliwością dokonania zmian wewnątrz specyfikacji.