



BOLL

Podtrzymujemy każde auto!

ŚRODEK DO KONSERWACJI PODWOZIA

Środek do konserwacji podwozia na bazie bitumiczno-kauczukowej tworzy elastyczną powłokę, która doskonale chroni podwozie samochodu przed uderzeniami kamieni, solą, wodą i oddziaływaniem czynników mechanicznych. Jest odporny na sól do posypywania oraz spaliny przemysłowe. Działa również dźwiękochłonne.

Sposób użycia:

Środek do konserwacji podwozia daje się łatwo nanosić przy pomocy powietrznych pistoletów natryskowych. Dokładnie oczyścić i odłuszczyć a następnie osuszyć miejsca, które mają być konserwowane. Powierzchnie przylegające przykryć papierem. Przed użyciem dobrze wstrząsnąć pojemnik przez ok. 3 min. Najlepsze rezultaty osiąga się pod ciśnieniem od 5 do 8 atmosfer. Zalecane powlekanie o grubości 1,5 mm, w nadkolach 2 mm. Nie rozpylać w kierunku silnika, skrzyni biegów, części hamulca i układu wydechowego. Pistolet po użyciu czyścić benzyną lakową. Czas schnięcia: ok. 4 godziny w temp. +20 C

Właściwości fizyczne:

kolor:	czarny
gęstość (w 20°C):	1,04 g/cm ³
temperatura wrzenia:	142°C
punkt zapłonu:	21-55°C
temperatura zapłonu:	450°C
samozapłon:	nie ulega samozapłonowi
granice wybuchowości:	górną: 7,5 % obj. / dolną: 0,6 % obj.

Uwagi:

Wszystkie dane techniczne są wartościami orientacyjnymi. Radzimy przetestować materiał aby upewnić się co do przydatności w określonym zastosowaniu. Producent zastrzega sobie prawo do poprawiania produktu i zmiany warunków technicznych z możliwością dokonania zmian wewnątrz specyfikacji.