

Scata™

CEILING PAINT 02

FARBA LATEKSOWA WEWNĘTRZNA

Typ produktu

Wodorozcieńczalna lateksowa farba akrylowa o matowym stopniu połysku, odporna na delikatne zmywanie o podwyższonej bieli. Przeznaczona do malowania sufitów wewnątrz pomieszczeń.

Przeznaczenie

Przeznaczona do stosowania wewnątrz budynków, do malowania sufitów oraz miejsc gdzie jest wymagane całkowite matowe wykończenie. Farba może być użyta do malowania tynków cementowych, cementowo-wapiennych, tynków i gładzi gipsowych, ścianek i innych konstrukcji z płyty gipsowo-kartonowych.

Właściwości specjalne

Lateksowa farba akrylowa o matowym stopniu połysku i niskim czynniku refleksu światła, dzięki czemu minimalizuje nierówności powierzchni. Unikalna receptura farby eliminuje "efekt przematowień", dzięki czemu doskonale nadaje się do malowania sufitów. Farba charakteryzuje się perłowym odcieniem bieli, bardzo dobrą siłą krycia i doskonałą przyczepnością do podłoża. Ekologiczna i przyjazna środowisku. Tworzy oddychające powłoki. Charakteryzuje się dobrą siłą krycia i doskonałą przyczepnością do podłoża. Farba nie emituje do atmosfery lotnych związków organicznych (VOC) oraz rozpuszczalników.



Informacje dotycząca aplikacji

Przygotowanie podłoża

Powierzchnia do malowania musi być jednolita, czysta, sucha, wolna od pyłów, tłuszczu, zanieczyszczeń oraz grzybów. Występującego grzyba usunąć właściwym środkiem chemicznym. Rysy, pęknięcia i ubytki zaszpachlować właściwymi wypełniaczami (rekomendowana szpachla Dynamic DynaPatch). Połyskowe powierzchnie przeszlifować np. kostką ścierną Dynamic i dokładnie odpylić. Ściany gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe, tynki cementowe i cementowo-wapienne gruntować podkładem Projekt Grund lub Ultra Primer.

Aplikacja

Farba jest gotowa do użycia i nie należy jej rozcieńczać. Farbę nakładamy pędzlem lub wałkiem o długości włosia 10-15 mm najlepiej firmy Dynamic. Farba posiada delikatną strukturę, aby uzyskać równą powierzchnie umożliwiającą delikatne niwelowanie nierówności. Malując wałkiem należy rozwałkować farbę w jednym kierunku przy użyciu niewielkiego nacisku na powierzchnie malowaną. Wskazane nałożenie 2 warstw farby, jednak w zależności od rodzaju koloru i powierzchni ich ilość może ulec zmianie. Gdy aplikujemy farbę już zabarwioną, należy zwrócić uwagę, aby powierzchnię całkowicie pokryć farbą z jednej i tej samej puszkii. Ta sama farba może być stosowana zarówno jako warstwa podkładowa jak i nawierzchniowa. W przypadku nakładania natryskiem można rozcieńczyć do max. 10% objętości. Należy zastosować odpowiednią dyszę w zależności od gęstości farby.

Warunki nakładania warstw

Farbę należy nakładać podczas warunków kontrolowanych, gdzie temperatura powietrza, farby i podłoża nie będzie niższa niż 4°C. Przy dużej wilgotności czas schnięcia farby ulega wydłużeniu.

Dane techniczne

Wydajność:	10-12 m ² /litr w zależności od podłoża
Żywica:	Styrolacrylic
Części stałe:	40 % objętości
Gęstość:	1,61 kg/litr
Lepkość:	150-170 cP
Rozpuszczalnik:	Woda
Nakładanie:	Wałek, pędzel lub natrys
Czas schnięcia: (wskazane jest przestrzeganie temperatury i wilgotności podanych w karcie technicznej)	Sucha w dotyku: 30 min. do 1 godz. Następne malowanie: 4 do 6 godz. Całkowite wyschnięcie: 3 godz. do 24 godz. W temp. 20°C i max. wilgotności 85%
Połysk:	2-3 mat, mierzony przy kącie 60°
Kolor:	Biała, może być barwiona w systemie kolorowania NCS i ColorexMix
Zmywalność:	1000 cykli zmywalności zgodnie z ISO 6504-3, Klasa 2 zgodnie DIN 13330
Gwarancja:	2 lata na szczelnie zamknięte opakowanie
Opakowania:	1L, 3L, 10L



Warunki bezpieczeństwa

Unikać kontaktu z oczami, skórą i wdychania pyłu oraz rozpylonej farby.

Ochrona środowiska

Nie wylewać do kanalizacji lub zbiorników wodnych. Usuwać zgodnie z przepisami prawa.