

**DELTA**  
PROFESSIONAL

Lakiery bezbarwne klasy premium,  
zapewniające doskonałą ochronę:

▶ do mieszkań

▶ do budynków użyteczności publicznej



## DELTA Parkett- **NOWOŚĆ** lakiery wykończeniowe do parkietów i podłóg drewnianych

Transparentne produkty jedno- i dwuskładnikowe

- ▶ odporne na ścieranie i zarysowania
- ▶ odporne na zabrudzenia i promieniowanie UV



Osiągnięcia łączą

*...wysoka wytrzymałość, neutralny zapach.*

# Nasze produkty zapewniają ochronę klasy premium dla każdej powierzchni, odpowiednią dla stopnia narażenia jej na uszkodzenia

## ► Powierzchnie w pomieszczeniach mieszkalnych

### **DELTA Parquet Gloss lub Satin, jednoskładnikowy**

– uniwersalne i racjonalne rozwiązanie

Lakier wykończeniowy do drewna z połyskiem lub jedwabiące matowy, na bazie akrylowo – poliuretanowej. Przeznaczony do wszelkich parkietów oraz powierzchni z korka, schodów oraz mebli z drewna oraz drewnianych elementów budowlanych narażonych na uszkodzenia. Szybkie schnięcie pozwala na naniesienie kilku powłok w ciągu jednego dnia.

#### **Właściwości:**

Lakier o neutralnym zapachu bezbarwny, odporny na ścieranie.

Woda oraz środki czystości nie powodują powstawania plam na lakierowanej powierzchni.

Zużycie:

ok. 100 - 120 ml / m<sup>2</sup> / powłoka

Dostępne opakowania:

1 litr / 2,5 litra



## ► Powierzchnie w pomieszczeniach o dużym obciążeniu

### **DELTA 2 K-Parquet Gloss lub Satin**

Charakteryzuje się wysokim poziomem ochrony – porównywalnym z poziomem ochrony, jaki dają lakiery dwuskładnikowe na bazie rozpuszczalników – jest za to znacznie wygodniejszy w nakładaniu i neutralny zapachowo. Jedwabiące matowy lub błyszczący lakier dwuskładnikowy, przeznaczony do pomieszczeń **narażonych na intensywne obciążenie, wynikające z ciągłego ruchu.**

Nadaje się do wszelkich parkietów, desek podłogowych oraz podłóg drewnianych w obszarach przemieszczania się osób w budynkach użyteczności publicznej, pomieszczeniach, w których odbywa się sprzedaż, restauracjach itp. Może być stosowany jako wytrzymały lakier do drzwi, mebli oraz innych powierzchni drewnianych wewnątrz budynków.

#### **Właściwości:**

Dwuskładnikowy, praktycznie bezzapachowy, dobrze przylegający do podłoża, tworzący warstwę o doskonałej powierzchni, wysokiej wytrzymałości, zwiększonej odporności na ścieranie oraz bardzo odpornej na działanie substancji chemicznych.

Zużycie:

ok. 130 - 140 g / m<sup>2</sup> / powłoka

Dostępne opakowania (brutto):

2,5/ 5,0 kg

Możliwa regulacja stopnia połysku przez dodanie utwardzacza, zapewniającego efekt połysku lub jedwabiące matową powierzchnię.



Dystrybutor CD COLOR:



Osiągnięcia łączy

CD-Color  
GmbH & Co. KG  
D-58313 Herdecke  
Wetterstraße 58

Przedsiębiorstwo z grupy Dörken

Tel. (+48) 506 636 585  
www.cd-color.de  
t.stefaniak@cd-color.de

**DELTA**  
PROFESSIONAL